

ALGEMEEN

Opwarmtijd:	19 seconden
Snelheid van de eerste afdruk:	Kleur: 7,1 seconden Zwart-wit: 4,6 seconden
Continue uitvoersnelheid:	Kleur: 30/35 pagina's per minuut Zwart-wit: 30/35 pagina's per minuut
Geheugen:	Standaard: 1,5 GB Maximum: 2 GB
Harde schijf:	250 GB
Afmetingen (B x D x H):	587 x 685 x 913 mm
Gewicht:	93,2 kg
Netspanning:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIERAPPARAAT

Kopieerproces:	Droog elektrostatisch transfersysteem
Meervoudig kopiëren:	Tot 999 kopieën
Resolutie:	600 dpi
In-/uitzoomen:	Van 25% tot 400% in stappen van 1%

PRINTER

Printertaal:	Standaard: PCL5c, PCL6, XPS, PDF rechtstreeks afdrukken, Mediaprint (JPEG/TIFF) Optie: Adobe®, PostScript® 3™, IPDS, PictBridge
Afdrukresolutie:	Maximum: 1200 x 1200 dpi
Interface:	Standaard: USB 2.0, SD-ingang, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Optie: Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Netwerkprotocol:	Standaard: TCP/IP (IP v4, IP v6) Optie: IPX/SPX
Windows® omgevingen:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Mac OS omgevingen:	Macintosh OS X Native v10.5 of later
UNIX omgevingen:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Novell® Netware® omgevingen:	versie 6.5
SAP® R/3® omgevingen:	SAP® R/3®
Andere ondersteunde omgevingen:	NDPS-gateway, AS/400® met gebruik van OS/400 Host Print Transform

SCANNER

Scansnelheid:	Kleur: Maximaal 80 originelen per minuut Zwart-wit: Maximaal 80 originelen per minuut
Resolutie:	Maximum: 600 dpi
Origineelformaat:	A3, A4, A5, B4, B5
Gebundelde stuurprogramma's:	Netwerk-TWAIN
Scannen naar:	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Map: SMB, FTP, NCP

FAX

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3
Resolutie:	Standaard: 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi Optie: 8 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi
Verzendsnelheid:	G3: 2 seconde(n)
Modemsnelheid:	Maximum: 33,6 Kbps
Geheugencapaciteit:	Standaard: 4 MB Maximum: 28 MB

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat:	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papierinvoercapaciteit:	Maximum: 4700 vellen
Papieruitvoercapaciteit:	Maximum: 1625 vellen
Papiergewicht:	52 - 300 g/m²

Milieukeurmerken

Stroomverbruik:	Maximum: 1700 W Gereed (modus): 64 W Slaapstand: 0.59 W Elektriciteitsverbruik (TEC): 1175/1340 W/u
-----------------	--

SOFTWARE

Standaard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Optioneel:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode-lettertypepakket voor SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPTIES

ADF-greep, Papierlade van 1 x 550 vellen, Papierlade van 2 x 550 vellen, Bulkklade (LCT) van 2000 vellen, Zijbklade van 1200 vellen, Brugmodule, Finisher van 1000 vellen, Interne finisher, Boekjesfinisher van 1000 vellen, Perforeerkit voor finisher van 1000 vellen, Perforeerkit voor boekjesfinisher, interne staffeluitvoer, Interne (fax)uitvoerlade, Zijlade, Tafel met zwenkwielen, Onderzetkast, Bidirectioneel IEEE 1284, Bluetooth, Gigabit Ethernet, Netware, Browsereenheid, Tellerinterface, File Format Converter, Beugel voor sleutelteller, Kaartlezersteun, Copy Data Security Unit, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/g/n)

